LEGOUEZ

SIÈGE SOCIAL ET USINE
B.P. 13 - 27110 Marbeuf
France
Tél. : 02 32 35 86 30
Fax : 02 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE
5405 route de Beaucaire
30230 Rodilhan
Tél. : 04 66 02 13 13
Fax : 04 66 26 27 25

CANIVEAU EN POLYOLEFINE CANYL 100 AF – Réf 20521



Longueur :	**1000 mm**
Largeur extérieure(Le) :	**130 mm**
Hauteur extérieure (He) :	**114 mm**
Epaisseur (E) :	**28 mm**
Matériel :	**Polyoléfine***
Sortie dessous :	**2 - Ø 100 mm et 110mm**
Sortie coté :	**3 - Ø 100 mm**
Palettisation :	**49**
Couleur :	**noire**

Largeur intérieure (Li) :	**100 mm**
Hauteur intérieure (Hi) :	**75 mm**
Poids :	**1,17 kg**
Débit :	< 2,5 l/sec

Possibilité d'angle

Caractéristiques :
- Résistance aux chocs, à la déformation, à l'écrasement, à l'abrasion.
- Résistance aux chocs thermiques : -50°C, +120°C.
- Résistance aux agents chimiques (sels, acides, détergents, huiles, goudrons, solvants).

* *Nom générique de type de plastiques qui comprennent les polyéthylènes, les polypropylènes, le polychlorure de vinyle (PVC)…*

COUVERCLE EN POLYOLEFINE noir à fente – Réf 20522

Couvercle Polyolefine noir à fente AF 0,50ML Clipsé** **Réf 20522**

Dimensions : 496mm x 120 mm x 13 mm
Dimensions hauteur : 13 mm sur les côtés, 71 mm sur le milieu
Dimensions des fentes : 22mm x 3mm (60 par mètre)
Quantité de fente : 30



Poids : 0,514 kg
Résistance Classe A15
** *S'adapte sur les caniveaux CANYL TEP et CANYL ECO*

ACCESSOIRES

Obturateur Drainyl Eco plein **Réf 20503**
Poids : 0,022 kg

Obturateur Drainyl Eco sortie 100 **Réf 20504**
Poids : 0,048 kg

Obturateur Drainyl Eco sortie 63 **Réf 20505**
Poids : 0,030 kg

Important : Pour les caniveaux DRAINYL il est indispensable de **mettre les couvercles en place** sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau (voir schéma ci-dessous).
En cas de pincement du caniveau, les couvercles ne pourraient plus être mis en place correctement.

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles. Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.

Société par actions simplifiées AU CAPITAL DE 228 300 EUROS - SIRET 339 825 945 00035 - CODE NACE 2361 Z - RCS EVREUX B339 825 945 - FR 87 339 825 945 00035

Mis à jour le 18/05/18